

Технические характеристики ВР 132-30

Марка вентилятора	Исполнение	Электродвигатель			Параметры в рабочей зоне			Виброизоляторы	
		Частота вращения, об/мин.	Мощность, кВт	Тип *	Производительность, м³/час	Полное давление, Па	Масса**, кг	Марка	количество в комплекте
ВР 132-30 №4	1	1500	0,75	71В4	0,1-0,3	650-550	66	ДО-39	4
		3000	4	100S2	02-0,6	2810-2400	75		
ВР 132-30 №5	1	1500	3	80А4	1,1-2,7	1110-880	100	ДО-40	4
		3000	7,5	112М2	2,2-4,7	4640-4300	125		
ВР 132-30 №5	5	1500	3	80А4	1,1-2,7	1110-880	180	ДО-40	6
ВР 132-30 №6,3	1	3000	22	180S2	4,6-7,2	7800-7600	330	ДО-42	4
		3000	30	180М2	4,6-12,0	7800-6000	350		
ВР 132-30 №6,3	5	1500	7,5	132S4	3,0-4,2	3500-2900	425	ДО-42	6
		1500	11	132М4	3,3-4,6	3980-3960	465		
ВР 132-30 №8	1	1500	11	132М4	4,6-10,3	3100-2600	385	ДО-42	4
ВР 132-30 №8	5	1500	11	132М4	4,6-10,3	3100-2600	665	ДО-43	6
		1500	11	132М4	5,2-6,9	3900-3800	675		
		1500	15	160S4	5,2-10,8	3900-3450	725		
		1500	15	160S4	5,8-7,5	4800-4800	730		
		1500	18,5	160М4	5,8-10,2	4800-4500	755		
		1500	22	180S4	5,8-13,2	4800-4100	770		
ВР 132-30 №9	1	1000	22	200М6	1,8-7,3	1850-1700	580	ДО-44	4
		1500	22	180S4	2,6-10,5	4200-3700	510		
ВР 132-30 №10	1	1500	30	180М4	9,2-16,4	4900-4700	550	ДО-44	4
		1500	37	200М4	9,2-22,0	4900-4000	620		
ВР 132-30 №10	5	1500	37	200М4	10,4-15,0	6200-6150	935	ДО-44	6
		1500	45	200L4	10,4-20,0	6200-5800	975		
		1500	55	225М4	10,4-27,0	6200-4800	1040		
ВР 132-30 №12,5	1	1000	22	200М6	2,5-5,9	3110-2720	1025	ДО-44	4
		1000	30	200L6	2,5-7,2	3110-2200	1060		
ВР 132-30 №12,5	5	1500	22	180S4	2,5-7,1	3000-2130	1310	ДО-44	6

		1000	30	180M4	2,7-7,8	3660-2590	1330		
		1000	37	200M4	2,9-8,4	4240-3000	1390		
		1500	45	200L4	3,1-8,9	4770-3380	1415		
		1000	55	225M4	3,3-9,6	5470-3870	1505		
		1000	75	250S4	3,7-10,6	6720-4760	1660		
		1500	90	250M4	3,8-10,7	7010-5000	1695		