

Технические характеристики ВР 280-46

Марка вентилятора	Исполнение	Электродвигатель			Параметры в рабочей зоне			Виброизоляторы	
		Частота вращения, об/мин.	Мощность, кВт	Тип *	Производительность, м³/час	Полное давление, Па	Масса, кг	Марка	количество в комплекте
ВР 280-46 №2	1	1500	0,12	АИР56А4	0,46 - 0,64	235 - 260	20	ДО-38	4
		1500	0,18	АИР56В4	0,64 - 0,90	260 - 280	20		
		1500	0,25	АИР63А4	0,90 - 1,35	280 - 295	22		
		1500	0,37	АИР63В4	0,67 - 1,15	260 - 265	22		
		1500	0,75	АИР71В4	1,1 - 1,5	430 - 510	24		
		3000	1,1	АИР71В2	0,95 - 1,65	975 - 1190	25		
		3000	1,5	АИР80А2	1,55 - 2,15	1220 - 1270	25		
		3000	2,2	АИР80В2	2,15 - 3,75	1270 - 1300	31		
ВР 280-46 №2,5	1	1500	0,37	АИР63В4	0,97 - 1,42	370 - 440	30	ДО-38	4
		1500	0,55	АИР71А4	1,42 - 2,08	450 - 460	32		
		1500	0,75	АИР71В4	1,1 - 2,2	430 - 510	27		
		1500	1,1	АИР80А4	2,14 - 3,14	500 - 560	32		
		1500	1,5	АИР80В4	3,3 - 4,2	585 - 645	35		
		3000	2,2	АИР80В2	2,00 - 2,55	1700 - 1900	38		
		3000	3,0	АИР90L2	2,55 - 3,40	1900 - 2000	42		
		3000	4,0	АИР100S2	3,40 - 4,30	1970 - 2000	49		
ВР 280-46 №3,15	1	1000	0,55	АИР71В6	1,34 - 2,95	305 - 410	43	ДО-38	4
		1000	0,75	АИР80А6	2,95 - 3,35	355 - 410	46		
		1500	1,5	АИР80В4	2,75 - 3,80	810 - 860	47		
		1500	2,2	АИР90L4	3,80 - 4,80	860 - 875	51		
		1500	3,0	АИР100S4	5,00 - 6,10	920 - 930	71		
ВР 280-46 №4	1	1000	1,5	АИР90L6	3,5 - 5,2	550 - 620	59	ДО-39	4
		1000	2,2	АИР100L6	4,45 - 6,60	648 - 655	78		
		1500	4,0	АИР100L4	4,17 - 5,66	1230 - 1400	78		

		1500	5,5	АИР112М4	5,66 - 7,63	1425 - 1545	102		
		1500	7,5	АИР132S4	7,63 - 10,3	1530 - 1565	126	ДО-40	4
BP 280-46 №5	1	1000	4,0	4А112МВ6	6,60 - 8,80	940 - 1050	139	ДО-40	5
		1000	5,5	4А132S6	8,80 - 11,5	1070 - 1120	160		
		1000	7,5	4А132М6	11,5 - 14,0	1140 - 1150	176		
		1500	11,0	4А132М4	9,40 - 11,0	2200 - 2380	176		
		1500	15,0	4А160S4	11,0 - 14,5	2380 - 2500	218	ДО-41	5
		1500	18,5	4А160М4	14,5 - 17,0	2500 - 2540	243		
		1500	22,0	4А180S4	17,0 - 19,0	2560 - 2580	268		
		1500	30,0	4А180М4	19,0 - 21,1	2580 - 2660	278		
BP 280-46 №6,3	1	750	5,5	АИР132М8	9,2 - 13,0	890 - 980	214	ДО-41	5
		750	7,5	АИР160S8	9,2 - 17,0	890 - 1040	256		
		750	11,0	АИР160М8	9,2 - 23,0	890 - 1020	281		
		1000	11,0	АИР160S6	12,3 - 15,0	1580 - 1700	268		
		1000	15,0	АИР160М6	12,3 - 19,5	1580 - 1800	293	ДО-42	5
		1000	18,5	АИР180М6	12,3 - 24,0	1580 - 1820	328		
		1000	22,0	АИР200М6	12,3 - 28,0	1580 - 1800	403		
BP 280-46 №8	1	750	15,0	АИР180М8	19,0 - 22,5	1430 - 1530	398	ДО-42	5
		750	18,5	АИР200М8	19,0 - 27,5	1430 - 1620	473		
		750	22,0	АИР200L8	19,0 - 32,0	1430 - 1640	513	ДО-43	6